

Arena 系列 无源音箱



ARENA 8

ARENA 8装有一个8"低音和一个带可旋转的恒定指向角度的1"单元。这款音箱的有效功率为200W,声压级可达到122dB。

ARENA 8被推荐在演讲和播放背景音乐时使用,也可作为小型的舞台监听箱,或和ARENA SW12超低音箱组合成为一个小的演出系统。

ARENA 10

它有10"的低音和带可旋转的恒定指向角度的1"单元,有效功率能达到300W,声压级能高至125dB。

ARENA 10带来了十分好的音质,能够作为标准的全频音箱使用(减化的低频还原)或者和ARENA SW15低音音箱组合使用。由于它的实用的构造和声音性能,使ARENA 10成为独一无二的。

ARENA 12

一个12"低音和一个高品质的带恒定指向角度的1"压缩单元,使得ARENA 12成为这个本系列中-高频的全能选手。它可以作为全频音箱在小型场馆使用,也可以和ARENASW15或ARENA SW 18组合成为一个高质量的紧凑的演出系统。

ARENA 15

因为它强劲的低频还原和一个1.4"音圈的压缩驱动,ARENA 15对于全频的应用是个很好的选择。它有高的声压级,并且还有易于搬运的23.7kg的轻量化。如同所有的ARENA系列的产品一样,ARENA 15有12个专业的带金属支撑的吊装点。音箱可以和ARENA SW 15或者ARENA SW 18超低音箱组合使用。

	ARENA 8	ARENA 10	ARENA 12	ARENA 15
功率(有效)	200W	300W	400W	400W
功率(节目)	400W	600W	800W	800W
扬声器	8" 低音 1.5" 音圈 1" 单元	10" 低音 2" 音圈 1" 单元	12" 低音 2" 音圈 1" 压缩单元 1.4" 音圈	15" 低音 2.5" 音圈 1" 压缩单元 1.4" 音圈
频率响应(-3dB)	100 - 19000 Hz	95 - 19000 Hz	80 - 19000 Hz	80 - 19000 Hz
最大声压级	122dB	125dB	127dB	129dB
分频点	2100Hz	2100Hz	2000Hz	2000Hz
覆盖角	90° × 70°	90° × 70°	90° × 40°	90° × 40°
斜率	18dB/Oct.	18dB/Oct.	18dB/Oct.	18dB/Oct.
接口(输入/输出)	2xNeutrik Speakon®	2xNeutrik Speakon®	2xNeutrik Speakon®	2xNeutrik Speakon®
阻抗	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
悬挂点	12×M8	10×M8	12×M10	12×M10
撑杆孔 / 把手	35mm/1	35mm/1	35mm/2	35mm/2
尺寸(W×H×D)mm	270×458×270	321×508×320	379×631×378	458×710×453
重量	9.3kg	12.2kg	17.8kg	23.7kg



WB A08-15



WB A810

配件

- WB A08 Arena 8 墙面安装支架
- WB A10 Arena 10墙面安装支架
- WB A12 Arena 12墙面安装支架
- WB A15 Arena 15墙面安装支架
- WB A810 Arena 8/10 墙面安装可旋转支架
- TE M10 4×M10 吊装环
- TE M8 4×M8 吊装环

Arena 系列 超低音音箱

ARENA



超低音音箱 SW12

ARENA SW 12 是一个卓越的紧凑、轻便的带通超低音音箱,它装有强劲的12"低音,可以传达出紧密的、有冲击感的低频响应。这个复合板的箱体装有一个撑杆安装孔。经由完整的分频器,通过一个单功放就能够和Arena 8中高频音箱配合,快速地建立音响系统。



超低音音箱 SW15

ARENA SW15有一个15"的低音单元,能负荷高达500W有效功率,产生高声压级的非常强劲的低音频率。因为有内置的无源分频器,它可以和ARENA 10及ARENA 12 中高频音箱方便的组合使用。也可以用外置的分频设备进行双功放操作。在桦木复合板箱体上有两个把手和一个M20撑杆安装孔,背部有螺孔用以安装整套脚轮。

超低音音箱 SW18

ARENA SW 18的4"音圈传送强劲、精确的低频再现,可低至35Hz,最大的有效功率为600W。声压级可高达132dB,分频点为150Hz。内置的分频器使这个低音音箱成为了专业的选择。只用一个外置的功率放大器,这个低音音箱就可以很方便的和ARENA中高频音箱配合使用。也可以用外置的分频设备进行双功放操作。

	ARENA SW 12	ARENA SW 15	ARENA SW 18
功率(有效)	400W	500W	600W
功率(节目)	800W	1000W	1200W
扬声器	12" 低音	15" 低音,3" 音圈	18" 低音,4" 音圈
频率响应(-3dB)	40 - 150 Hz	40 - 150 Hz	35 - 150 Hz
最大声压级	124dB	130dB	132dB
分频点	150 Hz 低切+高切	150 Hz 低切	150 Hz 低切
斜率	12dB/Oct.	12dB/Oct.	12dB/Oct.
接口(输入/输出)	Neutrik Speakon4®	2×Neutrik Speakon®	2×Neutrik Speakon4®
阻抗	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
撑杆安装 / 把手	M20/2两边	M20/2两边	M20/2两边
尺寸(W×H×D)mm	360×520×500	470×600×600	565×700×700
重量	17kg	34kg	44kg



高质量的多功能箱体，由18mm复合板外涂坚固的黑色垂纹漆制成



专业级的M8/M10吊挂点



可旋转的高频宽角度的号角，为优秀性能而精心设计



超低音箱设计有M20螺孔安装撑杆



高质量的单元选择用于精密的响应



包括保护罩(ARENA 8/10/12/15)



超低音箱可以安装专业级的脚轮



专业的安装配件可选配

ARENA系统 10-15
无源3分频系统



- 规格参数
- ▶ 2x Arena 10
 - ▶ 2x Arena SW15
 - ▶ 1600 W/RMS

ARENA系统 12-18
无源3分频系统



- 规格参数
- ▶ 2x Arena 12
 - ▶ 2x Arena SW18
 - ▶ 2000 W/RMS

ARENA系统 12-215
无源3分频系统



- 规格参数
- ▶ 2x Arena 12
 - ▶ 4x Arena SW15
 - ▶ 2800 W/RMS

系统10-15功放组
无源3分频系统功放组



- 规格参数
- ▶ 2x Arena 10
 - ▶ 2x Arena SW15
 - ▶ 1x ASX 18
 - ▶ 1x HPA 1000
 - ▶ 1x HPA 2800
 - ▶ 2020 Watt

系统12-18功放组
无源3分频系统功放组



- 规格参数
- ▶ 2x Arena 12
 - ▶ 2x Arena SW18
 - ▶ 1x ASX 18
 - ▶ 1x HPA 1400
 - ▶ 1x HPA 2800
 - ▶ 2240 Watt

系统12-215功放组
无源3分频系统功放组



- 规格参数
- ▶ 2x Arena 12
 - ▶ 4x Arena SW15
 - ▶ 1x DSX2040
 - ▶ 1x HPA 1400
 - ▶ 1x HPA 2800
 - ▶ 2940 Watt